

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 28/2021



Plnoplošně podepřené hliníkové plechové výrobky pro střešní krytiny

SATJAM Rapid DeLuxe 510 AI – AluMat®/AluMat® Stucco/AluFalc®/AluFalc® Stucco

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluMat®, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluMat® Stucco, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluFalc®, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluFalc® Stucco, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

zakázka: xxxxxxxxxx

výrobní příkaz: xxxxxxxxxx

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Střešní profilovaná plechová krytina z hliníkového plechu je určena k vytváření lehkých střešních pláště u novostaveb a rekonstrukcí budov, pro sklony střech od 8°.

3. Výrobce

SATJAM, s.r.o.

Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324

4. Zplnomocněný zástupce

Nebylo stanoveno

5. Systém/systémy POSV

Systém posuzování 4

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

ČSN EN 14 783:2013

Nebylo stanoveno

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

Netýká se

Netýká se

Netýká se

Netýká se

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	AluMat®/AluMat® Stucco 25 (PE) EN AW 3105	4.1	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
	AluFalc®/AluFalc® Stucco 25 (PE) EN AW 3005		
tloušťka	0,6/0,7 mm V tolerancích dle ČSN EN 485 - 4	4.2	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
vodotěsnost	vodotěsný	4.3	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
změny rozměrů	hliník: $24 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
propustnost vodní páry a vzduchu	nepropustný	4.6	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
uvolňování nebezpečných látek	neuvolňuje nebezpečné látky	4.7	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
chování při vnějším požáru	F_{roof}	4.9	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
reakce na oheň	A1	4.10	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
trvanlivost	AluMat® 25/AluMat® Stucco 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 μm	4.8	
	AluFalc® 25/AluFalc® Stucco 25 odpovídá povrchu výrobku PUR-PA 25 μm		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis

