

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 39/2025

Samonosné ocelové plechové výrobky pro střešní krytiny a vnitřní a vnější obklady – trapézový plech



SAT 18NP ABS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

T.xxx. ABS.18NP.1128.xxx.xxxx.x Trapézový profil SAT 18NP, xxxxx + ABS, xxxxxx

zakázka: **xxxxxxxxxx**

výrobní příkaz: **xxxxxxxxxx**

2. Zamýšlené/zamyšlená použití

Trapézové plechy SAT 18NP, slouží jako střešní krytiny pro sklony střech od 8°, opláštění obvodových plášťů budov, vnitřní obklady, dělicí příčky, ztracené bednění, ploty, opláštění garáží a kontejnerů.

3. Výrobce

SATJAM, s.r.o.

Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324

4. Zplnomocněný zástupce

Nebylo stanoveno

5. Systém/systémy POSV

Systém posuzování 4

6a. Harmonizovaná norma

ČSN EN 14 782:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

Nebylo stanoveno

6b. Evropský dokument pro posuzování

Netýká se

Evropské technické posouzení

Netýká se

Subjekt pro technické posuzování

Netýká se

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

Netýká se

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Polyestersat 25 (PE) S220GD+Z 275 S250GD+Z 275 S280GD+Z 275 S320GD+Z 275 S250GD+ZM 120	4.1	Protokol č. 070-065743 TZUS Praha
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) S250GD+Z 275		
	Satpur 50 (PU) 250GD+Z 275		
	Purmat® 50 (PUM) S250GD+Z 275		
	Purmax® 40 (PUX) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purex 26 (PX) S220GD+Z 275		
	Crown BT 26 (CR) S250GD+Z275		
	Aluzinek S220GD+AZ 150 S250GD+AZ 150 S280GD+AZ 150 S320GD+AZ 150		
	Zinek S220GD+Z 275 S250GD+Z 275 S280GD+Z 275 S320GD+Z 275		

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
<i>tloušťka</i>	0,5 mm, 0,6 mm, 0,63 mm, 0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 0,88 mm, 0,9 mm, 1,0 mm v tolerancích dle ČSN EN 10 143	4.2	Protokol č. 070-065742 TZUS Praha
<i>mechanická únosnost</i>	Dle ČSN EN 10 346	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-065742 TZUS Praha
<i>odolnost proti bodovému zatížení</i>	1,2 kN při rozpětí 0,6 m	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-065742 TZUS Praha
<i>vodotěsnost</i>	vodotěsný	4.4	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-065742 TZUS Praha
<i>změny rozměrů</i>	ocel: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	
<i>uvolňování nebezpečných látek</i>	neuvolňuje nebezpečné látky	4.11	
<i>chování při vnějším požáru</i>	$B_{\text{roof}} t1, B_{\text{roof}} t2, B_{\text{roof}} t3$	4.9	splněno bez nutnosti dalšího zkoušení
<i>reakce na oheň</i>	A2-s1, d0	4.10	
<i>trvanlivost</i>	Polyestersat 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 μm Satmat hrubozrný 35 odpovídá povrchu výrobku PS 35 μm Satpur 50 / Purmat® 50 odpovídá povrchu výrobku PUR 50 μm Purmax® 40 odpovídá povrchu výrobku PUR+SP 40 μm Purex 26 odpovídá povrchu výrobku HDP 26 μm Crown BT odpovídá povrchu výrobku HDP 26 μm	4.8	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis